Огъващи се силиконови LED ленти и аксесоари

FLEXYLED AT-6

FLEXYLED SE H4 24

Нова генерация гъвкави LED ленти, проектирани с технология за силиконово покритие, която отменя характерните видими светлинни диоди и създава хомогенна светлинна проекция.

Съдържание

Лента Flexyled SE H4-24	Гъвкава LED лента предназначена за вграден монтаж в канали 4 мм x 8 мм със силиконово покритие, което премахва видимите диоди.
Алуминиев профил TYNN	Алуминив профил, в който се поставя лента Flexyled SE H4-24. Профилът е наклонен под 20 ˚ за оптимално осветлениел.
Лента Flexyled AT-6	Гъвкава LED лента, подходящ за вграден или повърхностен монтаж със силиконово покритие с млечен ефект. Лентата има 3м лепяща основа и осветява от 3 страни
Сензори и управления с кабел	Сензори и управления с кабел. Всички сензори/управления могат да димират светлината.
Безжични сензори и управления	Безжични сензори и управления. Всички сензори/управления могат да димират светлината. За безжични устройства е нужно да използвате SMART захванване X-Driver + контролен модул (CM2-XD; CM4-XD).
Конфигурации и цени	Шаблон с възможни конфигурации: Захранване + Сензор/Управление + LED лента
Схеми и чертежи	

KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

DOMUS LINE

FLEXYLED SE H4-24

Domus Line
дизайн

Вкопаем LED профил от силикон

Материал:
силикон, термопластичен полимер
Покритие:
бяло
Източник на светлина:
SHE LED модули (180 LED/m)
Кабел захранване:
2000mm
Приложение:
универсално
Поставяне:
вкопан

FLEXYLED SE H4-24 е гъвкава линейна LED лента с 24Vdc, разработена с технология за хомогенно излъчване без видими диоди. FLEXYLED SE H4-24 е специално проектирана за вграден монтаж в канали с ширина само 4 мм и дълбочина 8 мм, наравно с панела. Предлага се в два предварително свързани модула (2000мм, 3000мм) със захранване от двете страни и може да бъде разделена на две на всеки 33 мм (при D-Motion 42 мм).

Видео представяне:
https://youtu.be/edAKBbEtUGw

Вид светлина	неутрално бяло
Цветна температура	2700K - 4200 K
Светеща ефективност	85 lm/W
CRI /цветопредаване/	Ra ≥ 90

* данните са за FLEXYLED SE H4 24 1000mm

KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

FLEXYLED SE H4-24 D-Motion

DOMUS LINE

IP44

180 LED/m LED лента - със захранване и от двете страни, Неутрално бяло 4000K

Код/ NW4000K	Дължина	Watt & Volt	Цена с ДДС
551-1504701/TWA/200	2000mm	19,2W @ 24Vdc	111,00 лв
551-1504701/TWA/300	3000mm	28,8W @ 24Vdc	153,00 лв

LED трансформатора не е включен. Поръчва се отделно. /Виж по-долу/

24Vdc

Micro 24

Protection rating IP44

Защита от твърди частици по -големи от 1,0 мм.
Защита срещу водни пръски.
Защитата се отнася само за осветителното тяло, а не за захранването.

D-M

Осветителни тела от D-MOTION позволяват статична или динамична настройка на цветовата температура (2700 - 4000 K) с помощта на допълнителен накрайник, който се доставя отделно.

2TC D-MOTION Адаптер (за промяна на цветната температурата от 4000K към 2700K)

Адаптерен кабел 2TC D-MOTION се използва за промяна на цветната температура на ленти D-MOTION. Без накрайника лентата свети в 4000K- неутрално бяло, а когато кабела е поставен лентата свети в 2700K- топло бяло. Свързва се между захранващия кабел и лентата.

НЕВЕРОЯТНА ГЪВКАВОСТ

Благодарение на гъвкавостта на лентата, FLEXYLED SE H4-24 може да се използва за монтаж както осветителното тяло в прав, извит или кръгъл жлеб или в друга конфигурация.

FLEXYLED SE H4-24 може да бъде разделена на 42 мм интервали (6 светодиода).

ВАЖНО ЗА МОНТАЖ!
Лентата с набива в канала последователно, за да не се пречупи! Вижте видео:
https://www.youtube.com/watch?v=8NE2Cb-JS3Y

ИНСТАЛАЦИЯ С ПРИТИСКАНЕ

FLEXYLED SE H4-24 не изисква лепило, тъй като е направена от мек силикон, който просто се притиска в жлеба. Тя е идеална за стените на гардеробите.

KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

TYNN

DOMUS LINE

TYNN е алуминиев профил, предназначен за осветяване на повърхности под рафтове. Профилът е наклонен под 20˚, което гарантира оптимална светлинна проекция. TYNN се използва с лента Flexyled SE H4-24 като дължината на профила може да бъде персонализирана. Монтажът е лесен и бърз с помощта на приложените винтове.

СИВ ЕЛУКСИРАН АЛУМИНИЙ (код 05)

Код	Модел	Дължина	Цена с ДДС
551-4136505/300	Алуминиев профил	3000mm	30.00 лв

TYNN Е АЛУМИНИВ ПРОФИЛ, В КОЙТО СЕ ПОСТАВЯ ЛЕНТА **FLEXYLED SE H4**

Инструкция за монтаж:
https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2020/01/3491900_TYNN_instructions.pdf

KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

DOMUS LINE

FLEXYLED AT6

Domus Line
дизайн

Млечни, гъвкави LED модули за монтаж с вкопаване или на повърхността

Материал:
гъвкава LED лента с лепило

Покритие
силикон с млечен ефект

Източник на светлина:
UHE LED модул (276 LED/m)

Кабел захранване:
2000mm

Приложение:
универсално

Поставяне
вкопан или повърхностно

FLEXYLED AT6 е гъвкава линейна LED лента с 24Vdc, разработена с помощта на нов дифузен млечен ефект, технология за силиконово покритие, която отменя характерните светлинни диоди с ефект на петно. FLEXYLED AT6 има 3M © лепилна основа с високо уплътнение и може да се монтира в канали или върху повърхности. Предлага се в три предварително свързани модула (200, 300 и 600 см), свързани с двойнозахранващ кабел.

Видео представяне:
https://youtu.be/FOxV2lC5Onc

Вид светлина	неутрално бяло
Цветна температура	4000/ Kelvin
Светеща ефективност	50 lm/W
CRI /цветопредаване/	Ra ≥ 90

* данните са за FLEXYLED AT6 1000mm

FLEXYLED AT6

CE IP44

276 LED/m LED лента - със захранване и от двете страни

Код	Дължина	Watt & Volt	Цена с ДДС
551-1510401N/200	2000mm	20W @ 24Vdc	106.00 лв
551-1510401N/300	3000mm	30W @ 24Vdc	152.00 лв
551-1510401N/600	6000mm	60W @ 24Vdc	275.00 лв

Код	Цвят светлина*
N	неутрално бяло

LED трансформатора не е включен. Поръчва се отделно. /Виж по-долу/

24Vdc

Micro 24

Protection rating IP44

Защитени от твърди тела по -големи от 1,0 мм. Защитено срещу водни пръски.Защитата се отнася само за осветителното тяло, а не за захранването.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Мощност	see table
Захранване	24Vdc
LEDs/метър	276
Разделяне	21,7mm
Захр. кабел	2000mm
Защита	IP44
Лепенка 3M©	да

МОДУЛНОСТ

FLEXYLED AT6 може да бъде разделен на интервали от 21,7 mm. Двустранният захранващ кабел позволява да се използва и изрязаната част на всеки от оригиналните модули.

FLEXYLED AT6 се доставя с 3M © лепилна основа с висока якост и също с **куки и фиксиращи винтове.**

Инструкция за монтаж:
https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2020/03/3490600_r0_FLEXYLED_AT6_instruction_sheet.pdf

Фиксираща скоба от ПВЦ за допълнително закрепване, в комплекта има по 3 бр/ метър.

Продават се и отделно
Код: 551-551-4012000/S - 3,50 лв/брой с ДДС

Аксесоари

TD4

димиращ сензор за допир

Код	Вход	Изход	Мощност	Свързване	Цена с ДДС
551-1778703	24Vdc	24Vdc	60W	Micro24	64,00 лв

24Vdc

black

Включете или изключете просто с едно бързо докосване. Яркостта се регулира с дълго докосване (функция за димер) и след това се съхранява до следващата настройка (функция на паметта).

Инструкция за монтаж:
https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2020/03/3487400_TD4_instructions.pdf

MINI TOUCH

димиращ сензор за допир

Код	Вход	Изход	Мощност	Свързване	Цена с ДДС
551-1772810	24Vdc	24Vdc	36W	Micro24	45,00 лв

24Vdc

Включете или изключете просто с едно бързо докосване.
Яркостта се регулира с дълго докосване (функция димер)
и след това се съхранява до следващата настройка (функция памет).

алуминий

Инструкция за монтаж:
https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2019/09/MINI-TOUCH_3481500_installation-manual.pdf

KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

DOMUS LINE

Аксесоари

JOY D-MOTION

сензор за близост

Код	Вход	Изход	Мощност	Свързване	Цена с ДДС
551-1785405	24Vdc	24Vdc	72W	Micro24	82,00 лв

24Vdc Micro 24 D-M

Осветителните тела, свързани с JOY D-MOTION, се включват изключват чрез бързо движение на ръката пред сензора. Държането на ръката неподвижно пред сензора може да регулира яркостта (функция димер) и настройката се запазва до следваща промяна (функция за памет).

on-off function **dimmer function** **colour selection**

D-M

С три бързи движения на ръката пред сензора е възможно да изберете цветовата температура на D-MOTION осветително тяло, свързано към JOY D-MOTION. Изборът на цвят позволява осветителните тела да бъдат настроени на една от двете температури (напр. 2700K или 4000K).
/налични ленти D-MOTION SE H4 на 2 и 3 метра/

Инструкция за монтаж:
https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2021/03/3493000_JOY-D-MOTION_instruction-manual.pdf

PIR4

Инфрачервен сензор за движение

Код	Вход	Изход	Мощност	Свързване	Цена с ДДС
551-1779003	24Vdc	24Vdc	60W	Micro24	80,00 лв

24Vdc Micro 24

black

PIR4 е сензор, който се активира, когато има движение в радиуса на откриване.
След приблизително 30 секунди неоткриване, **PIR4** автоматично изключва свързаните осветителни тела.

KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

DOMUS LINE

Аксесоари

CAPSENS 2.0

димиращ сензор за допир /скрит/

IP44

Код	Вход	Изход	Мощност	Свързване	Цена с ДДС
551-1749303	24Vdc	24Vdc	60W	Micro24	87,00 лв

24Vdc Micro 24

Включете и изключете, просто като докоснете повърхността над CAPSENS. Докоснете за по-дълго за регулиране на интензитета на светлината (функция за димер). Осветителното тяло, свързано към CAPSENS, ще мигне бързо веднъж, за да покаже,че максимум яркостта е достигната. Нивото на яркост ще се съхранява до следващото нулиране (нивопамет).

Материал	Max. дебелина
дърво	30mm
плексиглас	20mm
стъкло	12mm

Инструкция за монтаж:
https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2019/08/3470100_CAPSENS_FW_ro_installation-manual.pdf

Вижте инструкцията за монтаж за отвора и свързването.

IR 2.0 FC

сензор зад врата за допир

Код	Вход	Изход	Мощност	Свързване	Цена с ДДС
551-1759801	12-24Vdc	12-24Vdc	36-72W	Micro12-Micro24	49,00 лв

12Vdc 24Vdc Micro 12 Micro 24

монтаж с вкопаване

Сензора има 2 режима, като режима се определя с натискане на бутона /виж изображение 1/:

1. Едно бързо движение пред сензора включва или изключва осветителното тяло. По-дългото задържане на ръката пред сензора контролира яркостта.

2. При монтаж зад врата - при отваряне сензора включва и при затваряне изключва осветителното тяло.
Ако искате при режим 2 да свети по-слабо или по-ярко е необходимо да регулирате яркостта при режим 1 и после да превключите в режим 2.

изображение 1

монтаж на повърхността

KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

DOMUS LINE

Захранване

video: https://youtu.be/0L7ELT2Ygto?t=7

D-POWER 60/24D

Код	Вход	Изход	Мощност	Цена с ДДС
551-F0125000004	220-240Vac	24Vdc	60W	77,00 лв

Включени са захранващ кабел 2 метра и 9-пътен разклонител 500 мм.

24Vdc

Напрежение	220-240 VAC
Честота	50/60 Hz
Изходящо напрежение	24 VDC
Макс. изходяща мощност	60W
Ефективност при пълно натоварване	89%
Pno /без натоварване/	0,5W
Ta /работна температура/	-20… +45 °C
Tc /температура на корпуса/	80 °C max
Размери L x B x H	190 x 52 x 30 mm
Тегло	306 g

D-POWER 30/24D

Код	Вход	Изход	Мощност	Цена с ДДС
551-F0125000002	220-240Vac	24Vdc	30W	49,00 лв

Включени са захранващ кабел 2 метра и 9-пътен разклонител 500 мм.

24Vdc

Напрежение	220-240 VAC
Честота	50/60 Hz
Изходящо напрежение	24 VDC
Макс. изходяща мощност	30W
Ефективност при пълно натоварване	85%
Pno /без натоварване/	0,5W
Ta /работна температура/	-20… +45 °C
Tc /температура на корпуса/	90 °C max
Размери L x B x H	256 x 34 x 16,5 mm
Тегло	106 g

Инструкция за монтаж:
https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2022/04/3496300_r2_D-POWER_DLI_instruction_sheet.pdf

KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

DOMUS LINE

Захранване

SLIM150/24D

с 10-пътен Micro24 разклонител

SELV

Код	Вход	Изход	Мощност	Цена с ДДС
551-0865501	220-240Vac	24Vdc	150W	187,50 лв

24Vdc

Micro 24

БЕЗЖИЧНИ СЕНЗОРИ

CM2-XD

IR WI-XD DSW - вкл/изкл/дим/зад врата

IR WI-XD DSW е сензор с безжична връзка, работеща с батерии.
Сензора има 2 режима, като режима се определя с натискане на бутона **D** /виж изображението/:

1. Едно бързо движение пред сензора включва или изключваосветителното тяло. По-дългото задържане на ръката пред сензора контролира яркостта.

2. При монтаж зад врата - при отваряне сензора включва и при затваряне изключва осветителното тяло. Ако искате при режим 2 да свети по-слабо или по-ярко е необходимо да регулирате яркостта при режим 1 и после да превключите в режим 2.

Могат да се конфигурират до 7 сензора за едно захранване. IR WI-XD DSW е с повърхностен/без вкопаване/ монтаж и работи до максимално разстояние 8 метра от захранването.

Кратко описание на настройките:
1. Инсталирайте X-Drive - лента/и, модул CM2-XD.
2. Свържете X-Drive към захранването.
3. Натиснете за кратко бутона **C** и той светва постоянно
4. Натиснете бутона **D** на сензора докато светне лампа **E** и пуснете.
5. Натиснете за кратко бутон **D** и лампата **E** ще премигне.
6. Сензора е свързан с X-Drive.

За да се смени функцията на сензора от Димиране на вкл/изк се натиска за кратко бутон **D** и обратно.

За повече информация:
https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2021/05/3488600_IR_WI_XD_instruction-manual.pdf
https://youtu.be/kQ-_aj1ZUy8

IR WI-XD DSW

Безжичен сензор

Код	Модел	Функции	Цена с ДДС
551-1780803	IR WI-XD DSW	Вкл./изкл./димиращ безжичен сензор с батерии, черен	64,00 лв
551-1780810	IR WI-XD DSW	Вкл./изкл./димиращ безжичен сензор с батерии, сив	64,00 лв

Инструкция за монтаж:
https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2021/05/3488600_IR_WI_XD_instruction-manual.pdf

ДИСТАНЦИОННИ УПРАВЛЕНИЯ

CM2-XD

CALL ME

CALL ME е едноканално дистанционно управление, което управлява осветителни тела, свързани към X-DRIVER, Те могат да се включват/изключват и да им се настройва яркостта.

С едно дистанционно управление е възможно да се контролира неограничен брой X-DRIVERS, при условие че те са на максимално разстояние от 15 метра от бутона.

Възможно е също да конфигурирате до 7 дистанционни управления към един X-DRIVER.

Кратко описание на настройките:

1. Инсталирайте X-Drive - лента/и, модул CM2-XD.
2. Свържете X-Drive към захранването.
3. Натиснете за кратко бутона **C** и той светва постоянно.
4. Натиснете бутона на CALL ME два пъти и пуснете.
5. Сензора е свързан с X-Drive.

За да се настрои друго CALL ME към същия X-Drive повторете.

За повече информация:
https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2019/07/3480300-Call-me-V17-manual.pdf
https://youtu.be/kQ-_aj1ZUy8

CALL ME

Код	Модел	Функции	Цена с ДДС
551-1758403	CALL ME	Едноканално дистанционно вкл./изкл./димиращо, черно	52,00 лв
551-1758419	CALL ME	Едноканално дистанционно вкл./изкл./димиращо, сиво	52,00 лв

Инструкция за монтаж:
https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2019/07/3480300-Call-me-V17-manual.pdf

ДИСТАНЦИОННИ УПРАВЛЕНИЯ

CM2-XD

RC3

Rc3 е многоканално дистанционно управление, което управлява осветителни тела, свързани към X-DRIVER, те се включват, изключват и им се настройва яркостта.

RC3 може да управлява до 3 независими канала, всеки от които се състои от неограничен брой X-DRIVERS, при условие че са на максимално разстояние от 15 метра.

RC3 може също да се използва за задаване и съхраняване на до 3 независими сценария (включване/изключване и яркост) на всеки съхранен канал.

Дистанционното управление има и два бутона за регулиране на яркостта - на стъпки/постепенно и общ бутон за включване-изключване.

Кратко описание на настройките:

1. Инсталирайте X-Drive - лента/и, модул CM2-XD.
2. Свържете X-Drive към захранването.
3. Натиснете за кратко бутона **C** и той свети постоянно.
4. Натиснете бутона на определения канал за около 5 секунди.
5. Канала на дистанционното е настроен.

За повече информация:
https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2021/05/3482400_RC3_instruction-manual.pdf
https://youtu.be/kQ-_aj1ZUy8

RC3

Код	Модел	Функции	Цена с ДДС
551-1758201	RC3	Триканално дистанционно вкл./изкл./димиращо, бяло	85,00 лв

Инструкция за монтаж:
https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2021/05/3482400_RC3_instruction-manual.pdf

DOMUS4U WI-FI

CM4-XD

WI-FI

DOMUS4U WIFI е приложение, използвано за управление на осветителните тела свързан към X-DRIVER - включване и изключване и регулиране на яркостта директно от смартфон. Wi-Fi сигналът го прави възможно за управление с устройствата X-DRIVER независимо или чрез групирането им по стаи.

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

ALEXA

CM4-XD

WORKS WITH alexa

AMAZON ECHO

Захранващите устройства X-DRIVER (30W и 60W), оборудвани с контролен модул CM4-XD, може да бъдат свързани с Amazon ECHO гласово управлявани устройства.
С приложението Alexa или гласовите команди е възможно да управлявате осветителните тела свързан към X-DRIVER включване / изключване / регулиране на яркостта, също така да използвате всички други налични функции.

GOOGLE HOME

CM4-XD

works with the Google Assistant

GOOGLE HOME

Захранващите устройства X-DRIVER (30W и 60W), оборудвани с контролен модул CM4-XD, може да се свързват с Google HOME гласово управлявани устройства.
С Google HOME приложението или гласовите команди е възможно да управляваме осветителни тела, свързани към X-DRIVER, те се включват / изключват / регулират яркост, като се използват и всички други налични функции.

KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

DOMUS LINE

X-DRIVER е специално Smart 110-240 Vac захранване за 24Vdc LED осветителни тела с изходна мощност 60W със захранващ кабел, вградена система за свързване с безжични сензори и WI-FI управление с мобилно устройство.

24Vdc

230 V

X-DRIVER 60/24D

с 6 Micro24 изхода

Код	Вход	Изход	Мощност	Цена с ДДС
551-0869901N	110-240Vac	24Vdc	60W	114,00 лв

Захранващия кабел не е включен. Поръчва се отделно.

Захранващ кабел

for X-DRIVER

Тип	Код	Модел	Цена с ДДС
A	551-1159701/S	2000mm захранващ кабел с 2P Евробукса	7,00 лв

КОНТРОЛНИ МОДУЛИ

Слотът може да побере един от двата контролни модула, активиращи или изхода за WI-FI управление, или за приемане на сигналите от безжините сензори

Тип	Код	Модел	Приложение и функция	Цена с ДДС
B	551-1755301/S	CM2-XD	Дистанционни и радиочестотни сензори	34,00 лв
D	551-1781501/S	CM4-XD	Wi-Fi сигнал	77,00 лв

CM2-XD

Той активира RF сигнала за управление на свързаните осветителни тела към X-DRIVER с дистанционни управления CALL ME или RC3. Също така се използва за да конфигурирате X-DRIVER с безжични сензори за gonup IR WI-XD DSW.

Видео:
https://youtu.be/kQ-_aj1ZUy8

CM4-XD

Той активира Wi-Fi сигнала за управление на осветителни тела свързан към X-DRIVER от смартфон с помощта на приложението DOMUS4U WIFI и чрез гласово управлявани устройства Alexa и Google HOME.

Линк за повече информация и сваляне на Domus 4U Wi-Fi:
https://www.domus4u.tech/en/wifi

За връщане в първоначалните настройки /резет/ на модула - натиска се веднъж бутона на захранването, започва да свети постоянно, после се натиска 3 пъти, след което мига 2 пъти, изтрити са всички сензори и настройки.

Конфигуратор за управление на LED модули със сензори/ управляния с кабел

LED ЛЕНТА

FLEXYLED SE
H4-24 D-Motion
9,6W/m

2000 мм - 111,00 лв
3000 мм - 153,50 лв

24Vdc Micro 24 D-M

FLEXYLED AT6
10W/m

2000 мм - 106,00 лв
3000 мм - 152,00 лв
6000 мм - 275,00 лв

24Vdc Micro 24

ЗАХРАНВАНЕ

D-POWER 30/24D
30W 24Vdc
49,00 лв

24Vdc Micro 24

D-POWER 60/24D
60W 24Vdc
77,00 лв

24Vdc Micro 24

SLIM 150/24D
150W 24Vdc
187,50 лв

24Vdc Micro 24

СЕНЗОР / УПРАВЛЕНИЕ

TD4
Вкопан димиращ сензор за допир
64,00 лв

24Vdc Micro 24 60W

MINI TOUCH
Вкопан димиращ сензор за допир
45,00 лв

24Vdc Micro 24 36W

CAPSENS 2.0
Скрит димиращ сензор под плоскост
87,00 лв

24Vdc Micro 24 60W

PIR4
Вкопан инфрачервен сензор
80,00 лв

24Vdc Micro 24 60W

IR 2.0 FC
Димиращ сензор за зад врата вкопан или повърностен
49,00 лв

24Vdc Micro 24 72W

JOY D-Motion
Димиращ Сензор за близост и смяна на температура
82,00 лв

24Vdc Micro 24 D-M 72W

Конфигуратор за управление на LED модули с безжични сензори/управляния

LED ЛЕНТА	ЗАХРАВАНЕ	КОНТРОЛ. МОДУЛ	СЕНЗОР / УПРАВЛЕНИЕ

FLEXYLED SE H4-24

9,6W/m

2000 мм - 92,00 лв

3000 мм - 124,00 лв

24Vdc Micro 24

FLEXYLED SE H4-24 D-Motion

9,6W/m

2000 мм - 111,00 лв

3000 мм - 153,50 лв

24Vdc Micro 24

D-M

FLEXYLED AT6

10W/m

2000 мм - 106,00 лв

3000 мм - 152,00 лв

6000 мм - 275,00 лв

24Vdc Micro 24

X-DRIVER

60W 24Vdc

114,00 лв + 7,00 лв (кабел)

24Vdc Micro 24

Дистанционни и радиочестотни сензори

34,00 лв

Wi-Fi сигнал

77,00 лв

CALL ME

Безжичен димиращ бутон

52,00 лв

RC3

Безжично 3-канално димиращо дистанционно

85,00 лв

IR WI-XD DSW

Безжичен димиращ сензор за зад врата

64,00 лв

DOMUS4U WIFI

Управление с телефон

безплатно мобилно приложение

Figure 1

Figure 2

GUARDA IL VIDEO TUTORIAL PER UNA INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE

WATCH THE VIDEO TUTORIAL FOR QUICK AND EASY INSTALLATION

VIDEO ANSEHEN PRIVATISSIMUM SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION

REGARDEZ LE TUTORIEL VIDÉO POUR QUICK ET INSTALLATION FACILE

VER EL VIDEO TUTORIAL PARA INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL

Figure 1

Figure 2

INSTALLATION

STEP 1 **STEP 2** **STEP 3** **STEP 4**

Fig 1

Fig 2

24Vdc set up example

Fig 4

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4

Fig 5

Material	H max.
wood	30mm
plexiglass	20mm
glass	12mm

Fig 1

Material	H max.
wood	30mm
plexiglass	20mm
glass	12mm

Fig 2

24Vdc set up example

Fig 4

Fig 1

PRESET CONFIGURATION LIMIT SWITCH	PRESET CONFIGURATION ON - OFF- DIMMER
1 Push Vin Vout	1 Push Vin Vout
ON-OFF 1 sec. NO blink	**ON - OFF** 5 sec. 2 short blink
ON - OFF - Dimmer 5 sec. 2 fast blink	**LIMIT SWITCH** 1 sec. NO blink
ON - OFF 5 sec. 2 short blink	**ON-OFF** 1 sec. NO blink
LIMIT SWITCH 1 sec. NO blink	**ON - OFF - Dimmer** 5 sec. 2 fast blink

tab. 1

Fig 2

Fig 3

Material	Finish	H max.	H min.
laminate	dark oak	20-30mm	1mm
varnished	bright white	80-100mm	1mm
wood	natural	60-80mm	1mm

Fig 4

24Vdc set up example

Fig. 6

Fig. 1

Fig. 2

Material	Finish	H max.	H1
laminate	dark oak	80-100mm	20mm
varnished	bright white	140-160mm	3mm
wood	natural	160-180mm	3mm
glass	extra light serigraphy	80-100mm	20mm
glass	matt	100-120mm	3mm
aluminium	brown	80-100mm	20mm

Fig. 3

Fig. 4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- Максимално работно разстояние 8 метра.
- Модел на батерията. CR2450 (3V) литий (фиг.1).

ИНСТАЛАЦИЯ:

Фиксирайте скобата (A) в желаната позиция, като използвате винтовете (B), предоставени в опаковка (фиг.2). Проверете работното разстояние според указанията, дадени в таблицата в Фиг.3

ВНИМАНИЕ:

Сензорът не трябва да се монтира в близост до електромагнитни или топлинни обекти/източници или изложен на пряка слънчева светлина. Към един X-Driver могат да бъдат приложени максимум 7 IR WI-XD сензора

СВЪРЗВАНЕ с X-Driver С МОДУЛ CM2-XD (фиг.4):

- Натиснете бутона X-Driver (C), докато светне синият сигнален светодиод и след това натиснете бутона IR WI-XD (D), докато светлинният светодиод (E) остане постоянно светнат, след това натиснете отново за кратко бутона (D), докато сигналният светодиод (E) започне да мига.

НАЧИН НА РАБОТА:

- Функция ON-OFF: осветителните тела, свързани към X-DRIVER, се включват и изключват чрез кратко преместване на ръката пред сензора (F).
- Функции DIMMER и LEVEL MEMORY: Задръжте ръката стабилна пред сензорът (F) и така е възможно да регулирате яркостта на осветителните тела. Избраната яркост ще се съхранява до следващото нулиране (НИВО ПАМЕТ).

За да промените операцията от DIMMER SWITCH към LIMIT SWITCH, натиснете кратко бутон (D).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранване: 12-24Vdc
Обхват на дистанционното управление 15 метра.
Тип използвана батерия: CR2032 (3V) литиева.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ПРИЕМНИКА:

- Отстранете изолационната лента (1) от предавател.
- Свържете приемника, както е показано на фиг. 3.
- Свържете щепсела към захранването, синият светодиод (2) мига.
- Натиснете за кратко бутона (2) на приемника.
- Синият светодиод (2) светва за 60 сек.в рамките на който трябва да завършите операция за програмиране, натиснете за кратко два пъти бутон (3) на предавателя (1) .

Синият светодиод се изключва (2) потвърждава правилното програмиране на системата

НАЧИН НА РАБОТА:

Устройството може да се включва и изключва лесно с натискане на бутона (3) на предавателя, а по-дълго докосване регулира интензитета на светлината.
Полученото ниво на яркост ще се съхранява до следващата настройка.
Сигнализиращия светодиод (4) потвърждава изпращането на сигнала към приемника.

СМЯНА НА БАТЕРИЯ (фиг.: 4,5,6,7):

- Отстранете капачката на CALL-ME (5) с отвертка (фиг. 4)
- Извадете предавателя (6) от основата (7) (фиг.5).
- Сменете батерията (8) с модел с подобни характеристики, като не забравяйте да спазвате правилния поляритет (фиг. 6).
- Поставете отново компонентите на предавателя, уверете се, че съвпадат с референтните знаци отпечатани върху капачките (фиг.7).

Поставяне/смяна на батериите

Свързване с X-DRIVER

Remote radio emitter for lighting control
Model REMOTE CONTROL 3 CHANNEL
IC: 26690-REMOTE3
FCC ID: 2AX76-REMOTE3